

**Terminal Point de Vente** *Jiva XT 4015*

- Nouveau et puissant terminal tactile de 15" sans cadre frontal avec base rabattable
- Design élégant et contemporain
- Une puissance optimum et un excellent rapport qualité/prix
- Terminal à écran tactile capacitif projeté ou résistif sans cadre frontal

**MODELE****JIVA XT 4015****CONFIGURATION SYSTÈME**

<i>Processeur</i>	Intel Core i3-3220 CPU, 3,3 GHz / 3M Cache Intel Core i5-3550s CPU, 3,7 GHz / 6M Cache
<i>Mémoire</i>	DDR3 1066 / 1333 MHz, SO-DIMM socket x2, mac, 16 Go
<i>Périphérique de stockage</i>	SATA stockage x2, défaut disque dur 500 Go, HDD x 1
<i>Source alimentation</i>	12V DC, 120W
<i>Support OS</i>	Windows 7 / POSReady 7 / POSReady 2009 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IOT / Linux (en option)

**AFFICHAGE & TOUCH**

<i>Ecran LCD</i>	15" TFT LCD
<i>Fonction tactile</i>	Dalle tactile capacitif projeté (IP65 sur le panneau avant)
<i>LCD Résolution</i>	1024 x 768

**CONNECTIVITE**

<i>Port série</i>	DB9 x 3 + RJ50 x 1 avec 5V/12V support COM1/COM2/COM3/COM4
<i>Port USB standard</i>	5 (2 x USB 3.0/2.0 + 3 USB 2.0)
<i>Port LAN</i>	10/100/1000 Mo x 2
<i>Port VGA</i>	D-USB, le soutien 12V pour les moniteurs Posiflex

**NORME ENVIRONNEMENTALE**

<i>Condition d'utilisation</i>	0°C à 40°C, 20% HR – 90% HR (équipé avec disque dur) 0°C à 50°C, 20% HR – 90% HR (disposant de SSD)
<i>Condition de stockage</i>	-20°C à 70°C, 10% HR – 90% HR

**DIMENSIONS & POIDS**

<i>Dimensions (L x P x H en mm)</i>	372 x 320 x 252,7
<i>Poids (en kg)</i>	6,2