

Terminal Point de Vente Jiva XT 3815

- Nouveau TPV sans ventilateur, au design épuré, nouvelle base pliable 7^{ème} génération permettant d'être configuré dans différentes positions intégrant un adaptateur d'alimentation internet et un port USB alimenté dans le support de base
- Montage VESA pour une déploiement flexible

**MODELE****JIVA XT 3815****CONFIGURATION SYSTÈME**

Processeur	Intel J1900 / 2 to 2,42 GHz / 2M Cache (Quad core)
Mémoire	DDR3L 1333 MHz SO – DIMM x 1 / max 8 Go
Périphérique de stockage	SATA de stockage x2 ou eMMC stockage
Support OS	Windows 7

AFFICHAGE & TOUCH

Ecran LCD	15" TFT LCD
Fonction tactile	Dalle tactile capacitif projeté
LCD résolution	1027 x 768

I/O EXPANSIONS

Port Série	4,4 sur la plaque I/O (DB9 x 3 + RJ45 x 1), le soutien 5V/12V sur tous les ports COM 4, options COM 5 / COM 6 par défaut
Port parallèle	1 via un câble de conversion en option
Port USB Standard	7 (1 x USB 3.0/2.0 + 6 x UCB 2.0)
Port LAN	10/100/1000 Mo x 1
Port VGA	VGA x 1, 12V pour les moniteurs Posiflex

NORMES ENVIRONNEMENTALES

Conditions d'utilisation	0°C à 40°C, 20% HR-90% HR (équipe avec disque dur) 0°C à 50°C, 20% HR-90% HR (disposant de SSD)
Conditions de stockage	-20°C à 70°C, 10% HR-90% HR

ELECTRICITE

Source de courant	12 V / 60 W
-------------------	-------------

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions (L x P x H en mm)	372 x 320 x 252,7
Poids (en kg)	5,6