



## Imprimante TP85

IMPRIMANTE THERMIQUE  
OUVERTURE FRONTALE

Série, USB, réseau  
Compatible multi OS

# TP85

## INFINIMENT PRATIQUE

OXHOO, concepteur de terminaux point de vente vous présente l'imprimante TP85.

Avec son design épuré et moderne, elle vous assurera un confort optimal d'utilisation. Le seul modèle à ouverture frontale de la gamme d'imprimantes OXHOO.

Noire ou blanche, cette imprimante saura s'intégrer dans les environnements les plus modernes et les plus confinés.

Elle est équipée en standard de 3 interfaces de communication: usb, série et réseau.

## TP85



## CONFIGURATIONS



TP85BL



TP85WL

### TP85

Imprimante ticket	Thermique 80mm
Largeur d'impression	72mm
Fonctionnement	Chargement automatique du papier
Emulation	Esc / Pos

### PARAMÈTRES & PERFORMANCES

Technologie	Impression thermique
Panneau de contrôle	LED
Type d'impression	Monochrome ou Bi couleur (Papier spécial)
Vitesse d'impression	250mm/s 59 lignes seconde
Nombre de points	203DPI
Rouleau de papier	80mm 79,50 ± 0,50 (L)mm x dia 83,00 mm ou 58mm 57,50 ± 0,50 (L)mm x dia 83,00mm
Épaisseur:	0.056~01 micro
Largeur d'impression	72mm - 48mm/54mm
Caractères par lignes	42/21 Fonte A - 56/28 Fonte B
Police de caractères	95 Alphanumérique, 37 International, 128*11 Graphique, Korean
Police code-barres	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, CODABAR, PDF417, QR Code
Cutter	Coupe partielle ou totale
Capteur	Fin de papier, Capot ouvert
Interface connecteurs	USB type B, RS-232 DB9 réseau RJ45, Tiroir RJ11 24V Compatible ouverture de 2 Tiroirs
PGM et logo graphique	256 Kb
Taille du buffer	64Kb
OS :	Win10/Win7/POSReady 7
	Linux CUPS/OPOS/JavaPOS, SDK, IOS, ANDROID

### DIVERS

Dimensions l x L x H	134.8 x 132 x 132mm
Poids	1.37 Kg
Couleur	Blanc laqué ou Noir laqué
Bloc alim	100~240AC (50~60Hz) 24VDC 2,5A
Installation	Horizontal, Vertical
Câble & alimentation	Alimentation secteur, câble RS232, câble USB
Réducteur	Réducteur d'impression 58mm
Certifications	CE FCC, class A, TUV/GS, CE, CB, cTUVus
Temp. de fonctionnement	0°C ~ 50°C
Temp. de stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	5% ~ 90% (Hors papier)
Option	Buzzer externe

### MODÈLES

Coupe papier	2.000.000 Cut
Tête d'impression	150Km de papier
Nombre de lignes	70,000,000

